

# Newsletter



## Das neue KBV Sperrbügelzusatzschloss 23740/42

ist vorgerichtet für alle handelsüblichen Profilzylinder und bietet einen nachträglichen massiven Schutz für die Tür. Dies ermöglicht beispielsweise leicht die Bedienung mit nur einem Schlüssel.

- ▷ Sperrbügel und Schließwerk aus massivem Stahl.
- ▷ Kraftschlüssige massive Verbindung zwischen Innenteil und Außenrosette.
- ▷ Formschöne massive Außenrosette mit Anti-Greifschräge (erschwerter Angriff auf Außenrosette) mit Gewindekernziehschutz aus Edelstahl. Durch den Gewindekernziehschutz ist eine leichte Anpassung der Zylinderlänge gegeben.
- ▷ Schließkasten mit Mauerdübelverankerung.
- ▷ Das Schließwerk ist leicht und problemlos umlegbar (somit läuft der massive Riegel (2-tourig) stets synchron zum Schließvorgang).
- ▷ Leichte und schnelle Montage – einfache Bedienung.
- ▷ Inkl. Distanzplatten, Schwerlastdübel und Zubehör.



### Passend für alle handelsüblichen Profildoppelzylinder

Benötigte Zylinderlänge z. B. bei Türstärke 40 mm = 30/55 mm; bei 45 mm = 30/60 mm, usw., oder auch nur von innen einsetzbar mit Hilfe eines Profilhalbzylinders in der Länge 30/10 mm.

### Technische Daten:

Schlossgehäuse = 72 x 110 x 40 mm  
Außenrosette = 75 mm Durchmesser  
(zu bohrender Innenkranz 50 mm)  
Schließkasten = 72 x 30 mm

**Mit Sperrbügel:**  
Nr. 23740 / weiß  
Nr. 23742 / braun

**Als Riegelzusatzschloss / ohne Sperrbügel:**  
Nr. 23750 / weiß  
Nr. 23752 / braun